

SÉRIE YUKON – TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK

SMHM-180B-3/9
SMHM-220B-3/9
SMHM-260B-3/9
SMHM-300B-3/9

- Dvoustupňový inverterový kompresor
- Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace
- Vysoká účinnost
- Oběhové čerpadlo s možností řízení otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Možnost regulace podle ekvitermy, teploty referenční místnosti, nebo ovládání termostatem
- Možnost chlazení do fan-coilů
- Ohřev teplé vody
- Možnost připojení a spínání záložního ohřívače (není součástí balení)
- Záruka 5 let



Model			SMHM-180B-3	SMHM-220B-3	SMHM-260B-3	SMHM-300B-3	
Výkon	Topení	kW	18	22	26	30,1	
	Chlazení	kW	18,5	23	27	31	
Příkon	Topení	kW	3,83	5	6,37	7,69	
	Chlazení	kW	3,89	5	6,27	7,75	
COP	Topení	-	4,7	4,4	4,08	3,91	
EER	Chlazení	-	4,75	4,6	4,3	4	
Energetická třída	Vytápění (55°C / 35°C)	-	A++ / A+++				
SCOP	Vytápění (55°C / 35°C)	-	3,2 / 4,6	3,23 / 4,53	3,15 / 4,5	3,15 / 4,2	
Napětí / Fáze / Frekvence	-	V / Ph / Hz	380-415 / 3 / 50				
Max. příkon	-	kW	6,66	8,07	8,8	9,38	
Max. proud	-	A	28				
Chladivo	Typ	-	R32				
	Množství	kg	5				
Vodní potrubí	Vstup	mm	1-1/4"				
	Výstup	mm					
Provozní rozsah teplot vody	Topení	°C	25-60				
	Chlazení	°C	5-25				
Hlavní součásti	Oběhové čerpadlo	Max. průtok	m ³ / h	6			
		Příkon	W	305			
	Vodní spínač	Minimální průtok	m ³ / h	1,6			
		Objem	l	8			
	Expanzní nádoba	Tlak vody (Max.)	Bar	3			
		Tlak vody (Předtlakováno)	Bar	1			
		Režim	-	-			
	Stupně	-					
	Výkon	kW					
	Kombinace	kW					
	Napětí / Fáze / Frekvence	V / Ph / Hz					
	Tepelný výměník	Typ	-	Deskový			
		Počet	-	1			
Pojistný ventil	Tlak	bar	3				
Hladina akustického tlaku LpA	1 m	dB	60	62	64	66	
Rozměry jednotky	(Š × H × V)	mm	1129 × 1558 × 528				
Rozměry balení	(Š × H × V)	mm	1220 × 1735 × 565				
Váha	Netto / Brutto	kg	177 / 206				
	Chlazení	°C	-5-46				
Rozsah provozních teplot	Topení	°C	-25-35				
	Ohřev TUV	°C	-25-43				
Kód SVT	-	-	SVT32499	SVT32500	SVT32502	SVT32503	