

HIGH STATIC PRESSURE SÉRIE

R410A
REFRIGERANT



ASDH-96AI

- Volba priority režimů
- Externí statický tlak až 150Pa
- ON/OFF kontakt
- Alarm výstup
- Drátový ovladač KJR-29B
- Řízení klapky pro přísávání čerstvého vzduchu
- 4 režimy ochrany proti foukání studeného vzduchu
- Nastavení kompenzace v režimu topení



DC INVERTER



| MODEL | | ASDH-96AI | |
|--|----------|-----------|---------------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | | 28,0 / 31,5 |
| Frekvence/Napětí | Hz / V | | 3~ / 50 / 380-415 |
| EER / COP | - | | 3,11 / 3,71 |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní | dB(A) | 49-52 |
| | venkovní | dB(A) | 59 |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg | 1470 x 512 x 775 / 83,0 |
| | venkovní | mm/kg | 1120 x 1558 x 528 / 147,0 |
| Rozsah provozních teplot chlazení/topení | °C | | -15 ~ 48 / -15 ~ 24 |

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Centrální ovladač CCM30